NADIS

DESIGN



PAVES

by Francesc Rifé

matter in motion

PAVES
COLLECTION

With this collection, designer Francesc Rifé explores the dialogue between relief, light, and glaze. Inspired by glass blocks, its textures capture and transform light, while the glaze adds depth, luminosity, and subtle nuances that enhance the richness of the surface. Designed for both interior and exterior spaces.

Con esta colección, el diseñador Francesc Rifé explora el diálogo entre relieve, luz y esmalte. Inspirada en el pavés de vidrio, sus texturas capturan y transforman la luz, mientras el esmalte aporta profundidad, brillo y sutiles matices que realzan la riqueza de la superficie. Diseñada para espacios interiores y exteriores.





Paves Clay — Terral Sand 120x120 /48"x48" — Terral Sand 60x120 /24"x48"



Paves Brown — Terral Nut 120x120 /48” x 48”




Paves Blue — Terral Sand 120x120 /48”x48” — Terral Decor Lines Sand 60x120 /24”x48”

PAVES
TECHNICAL DETAILS

Material
Porcelain / Porcelánico

Technical features / Caraterísticas técnicas
Thickness / Espesor 9 mm
Destonified / Destonificado V1

Recommended uses / Usos recomendados
Wall / Revestimiento
Indoor & Outdoor / Interiores + Exteriores



View the Collection

DIFFERENT DESIGN PATTERN */ VARIEDAD GRÁFICA +10*

PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJE

NOMINAL NOMINAL	REAL REAL	PRICE CODE CÓDIGO PRECIO	PIECES / BOX PIEZAS / CAJA	M² / BOX M² / CAJA	KG / BOX KG / CAJA	BOXES / PALLET CAJAS / PALET	M² / PALLET M² / PALET	KG / PALLET KG / PALET
PORCELAIN								
20 x 20 *(7,87" x 7,87")*	20 x 20	202P	17	0,68	13,19	96	65,28	1.266

* Full box sold / Se comercializa en cajas completas


Paves **Brown**


Paves **Butter**


Paves **Sand**


Paves **Clay**


Paves **Blue**


Paves **Forest**


Paves **Black**


Paves **Taupe**


Paves **Olive**


Paves **Gray**


Paves **White**


Paves **Grenade**

COLORED BODY PORCELAIN / PORCELÁNICO MASA COLOREADA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	≤ 0,5 %	< 0,3 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strenght / Resistencia a la flexión	≥ 35 N/mm²	> 40 N/mm²
	Breaking strenght / Resistencia a la rotura (Thickness / espesor > 7,5 mm)	≥ 1300 N	> 2000 N
EN-ISO 10545 / 6	Resistance to deep abrassion / Resistencia a la abrasión profunda	175 mm³	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 11	Determination of crazing resistance / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 12	Frost resistance / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Complies / Conforme
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. UG / UGL-B	UG / UGL-A
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
UNE-EN 16165:2022 Anexo C+AN.2	Slip resistance (Pendulum Test) / Antideslizamiento (Test del péndulo)	Min. Class 1	**Natural** Class1 **Antislip** Class 3
DIN 51130	Critical angle (Inclined platform) / Ángulo crítico (Plataforma inclinada)	Min. R9	**Natural** R9 **Antislip** R11
DIN 51097	Critical angle (Wet loaded barefoot) / Ángulo crítico (Pies descalzos)	Min. Class A	**Natural** A **Antislip** A+B+C
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		31%

WHITE BODY / PASTA BLANCA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	> 16 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm²	> 14 N/mm²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 9	Resistance to thermal shock / Resistencia al choque térmico	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 11	Resistance to crazing / Resistencia al cuarteo	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
EN-ISO 10545 / 13	Resistance to chemical and swimming pool salts Resistencia a agentes químicos y sales de piscina	Min. GB / GLB	GA / GLA
EN-ISO 10545 / 14	Stain resistance / Resistencia a las manchas	Min. Class 3	Class 5
V O C		Not release volatile elements / No desprende elementos volátiles	
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego		A1 / A1FL
UNE EN 14021 - 1:2002	Ecolabel and environmental statement / Etiqueta Ecológica y declaración medioambiental		View Collection

FOR PROJECTS CHECK TECHNICAL INFORMATION WITH OUR COMMERCIAL NETWORKS.
PARA PROYECTOS OBTENGA INFORMACIÓN TÉCNICA A TRAVÉS DE NUESTRA RED COMERCIAL.

NATURAL CLAY / BARRO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 16 %
EN-ISO 10545 / 8	Bending strength / Resistencia a la flexión	> 12 N/mm²	> 14 N/mm²
	Breaking strength / Resistencia a la rotura	> 600 N	> 650 N
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

EXTRUDED TERRACOTTA / TERRACOTTA EXTRUÍDA

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	REQUIRED REQUERIDO	RESULTS RESULTADO
EN-ISO 10545 / 3	Water absorption / Absorción de agua	> 10 %	12 % < E < 18 %
EN-ISO 10545 / 8	Longitudinal linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal longitudinal	E > 5 %	> 5,2 %
	Transverse linear thermal expansion / Dilatación térmica lineal transversal	E > 5 %	> 5,9 %
EN-ISO 10545 / 12	Resistance to frost / Resistencia a la helada	Required / Requerida	Cumplies / Cumple
UNE EN 13501 - 1:2002	Reaction to fire test / Test de reacción al fuego	-	A1 / A1FL

NATURAL CEMENT / CEMENTO NATURAL

ESSAY ENSAYO	FEATURES CARACTERÍSTICAS	RESULTS RESULTADO
UNE-EN 13748 / 2	Water absorption / Absorción de agua	9,38 %
EN-ISO 10545 / 4	Bending strength / Resistencia a la flexión	5 N/mm²
	Breaking strength / Carga de rotura	300 N
	Breaking force / Fuerza de rotura	530 N
EN-ISO 10545 / 13	Chemical resistance to ammonium chloride / Resistencia química cloruro amónico	A
	Chemical resistance to sodium hypochlorite / Resistencia química hipoclorito sódico	A
	Chemical resistance to hydrochloric acid / Resistencia química ácido clorhídrico	LC(V)
	Chemical resistance to citric acid / Resistencia química ácido cítrico	LA
	Chemical resistance to potassic acid / Resistencia química ácido potásico	LC(V)
EN-ISO 10545 / 14	Resistance to green rust stains in light oil / Resistencia a manchas óxido verde en aceite ligero	2
	Resistance to stains alcoholic iodine solution / Resistencia a manchas solución alcohólica de yodo	2
	Resistance to olive oil stains / Resistencia a manchas aceite de oliva	2

THE NADIS VALUES ARE THE AVERAGE OF DIFFERENT PRODUCTION CONSIGNMENTS. FOR FURTHER DETAIL INFORMATION, PLEASE CHECK WITH OUR COMMERCIAL NETWORK.
LOS VALORES DECLARADOS SON EL PROMEDIO OBTENIDO A TRAVÉS DE ENSAYOS DE DIFERENTES PRODUCCIONES. PARA LA OBTENCIÓN DE UNA INFORMACIÓN DETALLADA CONSULTAR A LA RED COMERCIAL.

NADIS
DESIGN

EDITION
2026

Nadis Design reserves the right to cancel and modify, totally or partially, any of the models, colors, formats, references, information and technical specifications contained in this catalogue, which should not be considered, in any case, legally binding.

Due to printing processes, the colors that appear in this catalog should be considered approximate, not exact.

The rights of all the contents of this catalog are the property of Nadis Design (or failing that, they have the corresponding permissions and authorizations from their owners). The total or partial reproduction of this publication, nor its computer processing, nor its transmission in any form or by any means, is not permitted without the prior written permission of the copyright holders.

Nadis Design se reserva el derecho de anular y modificar, total, o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias, información y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, que no se deben considerar, de todos modos, jurídicamente vinculantes.

Debido a los procesos de impresión, los colores que aparecen en este catálogo deben de considerarse aproximados, no exactos.

Los derechos de todos los contenidos del presente catálogo son propiedad de Nadis Design (o en su defecto, cuentan con los correspondientes permisos y autorizaciones de sus titulares). No está permitida la reproducción total o parcial de esta publicación, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.